


Flangia passaparete a **DOPPIA TENUTA** con n° 6 bulloni T.E. 8.8 M10x50 zincati, completi di dado e rondella.

PASSAGGIO UTILE MASSIMO:

- 2"** Øesterno 64mm
- 1"½** Øesterno 54mm
- 1"** Øesterno 34mm

Le tolleranze dei nostri prodotti sono riportate nella specifica MTSP0301 ultima revisione. Le guarnizioni Antibenzina, da noi fornite, sono della serie **MTVC66.1/2@ NBR Fuel 70** (certificate) salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente. I bulloni di fissaggio e le guarnizioni vengono consegnati a parte ed in apposita busta. **I nostri prodotti non sono progettati, fabbricati e omologati secondo la direttiva PED - Conformità attrezzature in pressione.**

Controflangia interna	Controflangia esterna	Guarniz. serie MTVC66.1/2	Bullone T.E. 8.8 zincato	METALTERMO S.r.l. - ufficiotecnico@metaltermo.com
		Materiale NBR Fuel 70 		Revisione : A Motivo : VARIATO PASSAGGIO UTILE
				Progetto : Flangia passaparete PRATO Codice : FPPO Disegno n° : 0246 Data : 03/04/2002 Materiale : MTVC66.1/2 - NYLON 6 Disegnato da : Fabiano Pugolotti Approvato da : Mauro Cuzzavaglio
				IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA METALTERMO, L'USO IMPROPRIO SARA' PERSEGUITO SECONDO I TERMINI DI LEGGE. 