



Foratura per pozzetto quadrato

N°1 flangia rettangolare con passaggio 200x130mm per centralina controllo intercapedine

N°2 maniglie ad "U" per sollevamento

N°4 flangie cieche 3" per ispezioni e fissaggio bulloni passo d'uomo

Spessore 6mm

1210 x 1210

70

Le guarnizioni Antibenzena, da noi fornite, sono della serie **MTVC66.1/2@ Fuel 70** (certificate) salvo diversa richiesta scritta da parte del cliente.  
I bulloni di fissaggio e le guarnizioni vengono consegnati a parte ed in apposita busta.  
Su richiesta possibilità di fornire tessuto protettivo resistente a temperature -20° / +50°  
**I nostri prodotti non sono progettati, fabbricati e omologati secondo la direttiva PED - Conformità attrezzature in pressione.**

METALTERMO S.r.l. - [ufficiotecnico@metaltermo.com](mailto:ufficiotecnico@metaltermo.com)

**Revisione :** A **Motivo :** Variato misura flangie ispezione

**Progetto :** Base adattamento pozz. quadrati brevettata

**Codice :** BASEADATT

**Disegno n° :** 0421-1

**Data :** 14/04/2010

**Materiale :** S235JR

**Disegnato da :** Fabiano Pugolotti

**Approvato da :** Mauro Cuzzavaglio



**IL PRESENTE DISEGNO E' PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA METALTERMO, L'USO IMPROPRIO SARA' PERSEGUITO SECONDO I TERMINI DI LEGGE.**